





T S 受 口					
呼び	d	d1	d2	ℓ	t(最小値)
14	14±0.60	18.4±0.20	17.6±0.20	25 ⁺⁴ ₀	1.0
16	18±0.60	22.4±0.20	21.6±0.20	30 ⁺⁴ ₀	1.0
22	22±0.65	26.5 ^{+0.15} _{-0.25}	25.6 ^{+0.15} _{-0.25}	35 ⁺⁴ ₀	1.0

品名 記号		呼び	D	C	t1	V	tc
アイボリー	ライトグレー	14	87	36	2±0.3	75±0.8	2±0.3
OB-14-1W	OB-14-1		87	36	2±0.3	75±0.8	2±0.3
OB-14-SW	OB-14-S		87	36	2±0.3	75±0.8	2±0.3
OB-14-LW	OB-14-L		87	36	2±0.3	75±0.8	2±0.3
OB-14-3W	OB-14-3		87	36	2±0.3	75±0.8	2±0.3
OB-14-4W	OB-14-4	16	87	36	2±0.3	75±0.8	2±0.3
OB-16-1W	OB-16-1		87	36	2±0.3	75±0.8	2±0.3
OB-16-SW	OB-16-S		87	36	2±0.3	75±0.8	2±0.3
OB-16-LW	OB-16-L		87	36	2±0.3	75±0.8	2±0.3
OB-16-3W	OB-16-3		87	36	2±0.3	75±0.8	2±0.3
OB-16-4W	OB-16-4	22	87	36	2±0.3	75±0.8	2±0.3
OB-22-1W	OB-22-1		87	36	2±0.3	75±0.8	2±0.3
OB-22-SW	OB-22-S		87	36	2±0.3	75±0.8	2±0.3
OB-22-LW	OB-22-L		87	36	2±0.3	75±0.8	2±0.3
OB-22-3W	OB-22-3		87	36	2±0.3	75±0.8	2±0.3
OB-22-4W	OB-22-4		87	36	2±0.3	75±0.8	2±0.3

備考) 指示無き寸法の許容差は、±10%とする。

略図					
呼び	1方出	2方出90度	2方出180度	3方出	4方出
品番	-1	-2 (L)	-2 (S)	-3	-4

尺 度	単 位	作成日	製 図	検 図	承 認	材 質	品 名
free	mm	2024 05.08	寺 平	丹 下	伊 藤	硬質塩化 ビニル 樹脂	露出用丸型ボックス(カブセ蓋) OB
							JIS C 8435/第三者認証(JET)
							 株式会社 伊藤電気製作所