



品名		記号		呼び	A	B	t	D	d	V
アイボリー		ライトグレー								
	S-14W		S-14	14	60	15	1.7^{+2}_{-0}	18^{+0}_{-2}	5.0	40
	S-16W		S-16	16	65	20	1.7^{+2}_{-0}	22^{+0}_{-2}	5.0	45
	S-22W		S-22	22	75	20	1.7^{+2}_{-0}	26^{+0}_{-2}	5.0	55
	S-28W		S-28	28	90	20	2.7^{+2}_{-0}	34^{+0}_{-3}	5.5	65
	S-36W		S-36	36	100	20	2.7^{+2}_{-0}	42^{+0}_{-3}	5.5	75
	S-42W		S-42	42	110	20	2.7^{+2}_{-0}	48^{+0}_{-3}	5.5	85
	S-54W		S-54	54	125	20	2.7^{+2}_{-0}	60^{+0}_{-4}	5.5	100
	S-70W		S-70	70	150	25	3.6^{+2}_{-0}	76^{+0}_{-4}	6.5	120

備考) 指示無き寸法の許容差は、 $\pm 10\%$ とする。

尺 度	単位	作成日	製 図	検 図	承 認	材 質	品	サドル S
free	mm	2024 05.09	寺 平	丹 下	伊 藤	硬質塩化 ビニル 樹脂	名	
							 株式会社 伊藤電気製作所	