

カバー名 (サイズ)	縦 A	横 B	厚 さ			穴 間 隔			穴径 φ	締 付 ビ ス プラマイ共用バインド小ねじ
			t1	t2	許容差	V1	V2	許容差		
100×100	100.0±1.0	100.0±1.0	3.0	—	±0.5	80.5	80.5	±1.0	3.6	M4×15 ステンレス
120×120	120.0±1.0	120.0±1.0	3.0	2.5	±0.5	104.5	104.5	±1.0	3.6	
150×150	151.0±1.0	151.0±1.0	4.0	3.2	±0.5	132.0	132.0	±1.0	3.6	
200×200	202.0±1.0	202.0±1.0	4.2	3.5	±0.5	181.0	181.0	±1.0	3.6	
250×250	252.5±1.0	252.5±1.0	4.5	3.5	±0.5	231.5	231.5	±1.0	4.6	M5×15 ステンレス
300×300	300.5±1.0	300.5±1.0	4.5	3.5	±0.5	278.5	278.5	±1.0	4.6	
150×90	150.5±1.0	90.5±1.0	4.0	3.0	±0.5	134.5	74.5	±1.0	3.6	M4×15 ステンレス
200×150	200.5±1.0	150.5±1.0	4.0	3.0	±0.5	180.5	130.0	±1.0	3.6	
250×200	250.0±1.0	200.0±1.0	4.0	—	±0.5	230.0	180.0	±1.0	3.6	
300×200	300.0±1.0	200.0±1.0	4.0	—	±0.5	280.0	180.0	±1.0	4.6	
330×200	330.0±1.0	200.0±1.0	4.0	—	±0.5	310.0	180.0	±1.0	4.6	M5×15 ステンレス

カバー名 (サイズ)	縦 A	横 B	高さ C	厚さ t	穴 間 隔			穴径 ϕ	締 付 ビ ス プラマイ共用バインド小ねじ	パッキン (ソフトロン)
					V1	V2	許容差			
100×100	109±1.0	109±1.0	15±1.0	3.2±0.5	80.5	80.5	±1.0	3.6	M4×15 ステンレス	3×5
120×120	128±1.0	128±1.0	15±1.0	3.2±0.5	104.5	104.5	±1.0	3.6		
150×150	159±1.0	159±1.0	19±1.0	3.8±0.5	132.0	132.0	±1.0	3.6		
200×200	211±1.0	211±1.0	20±1.0	4.0±0.5	181.0	181.0	±1.0	3.6	M5×15 ステンレス	3×6
250×250	262±1.0	262±1.0	20±1.0	4.0±0.5	231.5	231.5	±1.0	4.6		
300×300	312±1.0	312±1.0	20±1.0	4.0±0.5	278.5	278.5	±1.0	4.6		

尺 度	単位	作成日	製 図	検 図	承 認	材 質	品	プールボックス・カバー
free	mm	2026 03-19	寺 平	丹 下	伊 藤	硬質塩化 ビニル 樹脂	名	一般型(平蓋・防水型) (色:アイボリー・グレー)
							第三者認証 (JET)	
							 株式会社 伊藤電気製作所	